

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานเช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน ๓ รายการ รวม ๘ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อการเช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ รายการ รวม ๘ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าเสนอรราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า	หมายถึง รถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๕
ผู้เช่า	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๓ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) มีหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๔ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๓ เพื่อเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/ ๓.๘ ผู้เสนอราคา...

- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ๓.๑๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๑๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ กปภ. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๔ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. การเสนอราคา


- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อหรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑ รถยนต์โดยสาร (ตู้) ผู้ให้เช่าต้องทำแบบและรายละเอียดที่นำเสนอต่อผู้เช่าก่อนที่จะทำการติดตั้ง
- ๕.๑.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คันที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ โดยจะต้องมีศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ๕.๑.๓ รถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คันที่เสนอต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

/ ๕.๒ คุณลักษณะ



๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

รถยนต์โดยสาร(ตู้) ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๒.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๒.๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสาร (ตู้) ๑๒ ที่นั่ง (รวมที่นั่งคนขับ) แบบหลังคาสูง
- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๕.๒.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๕ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๒.๑.๕ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กม./ชม.
- ๕.๒.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ๕.๒.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๒.๒.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๒.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก มีระบบผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒.๔ ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับได้ ๔ ทิศทาง
- ๕.๒.๒.๕ คลัตช์แบบจานแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๕.๒.๒.๖ เปลี่ยนเกียร์และโช๊ค เพื่อลดความกระด้างและเพิ่มความนุ่มนวล โดยต้องไม่ส่งผลต่อการทรงตัวของรถ
- ๕.๒.๒.๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๒.๓.๑ ที่นั่ง/เบาะนั่ง


ก. ที่นั่งแถว ๑ (ห้องโดยสารด้านหน้า)

- จำนวน ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ)
- ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านซ้ายสุด เบาะนั่งฉีดยาน้ำหนาพิเศษหุ้มด้วยหนังเทียม สามารถปรับเลื่อนได้ มีพนักพิงแบบมีหมอนรองศีรษะปรับเอนได้
- ที่นั่งตรงกลาง เบาะนั่งฉีดยาน้ำหนาพิเศษหุ้มด้วยหนังเทียม พนักพิงสามารถพับเก็บเป็นกล่องพักแขนคนขับและเก็บของได้
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ELR ยึด ๓ จุด ๒ ที่นั่ง และ NR ยึด ๒ จุด ๑ ที่นั่ง

ข. ที่นั่งแถว ๒

- สามารถนั่งได้ ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะนั่ง วี ไอ พี ฉีดยาน้ำหนาพิเศษหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงแบบมีหมอนรองศีรษะปรับเอนได้

/ - ด้านหลัง...



- ด้านหลังเบาะนั่งมีที่วางแก้วน้ำและที่เก็บของ
- ขาเบาะแข็งแรง ทนทาน
- มีที่เท้าแขนแบบพับได้ทุกที่นั่ง
- ที่นั่งตำแหน่งที่อยู่ติดประตู สามารถปรับหรือพับเลื่อนให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถได้สะดวก
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ELR ยึด ๓ จุด ๒ ที่นั่ง และ NR ยึด ๒ จุด ๑ ที่นั่ง

ค. ที่นั่งแถว ๓

- สามารถนั่งได้ ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะนั่ง วี ไอ พี ฉีดพองน้ำหนาพิเศษ หุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงแบบมีหมอนรองศีรษะปรับเอนได้
- ด้านหลังเบาะนั่งมีที่วางแก้วน้ำและที่เก็บของ
- ขาเบาะแข็งแรง ทนทาน
- มีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ELR ยึด ๓ จุด ๒ ที่นั่ง และ NR ยึด ๒ จุด ๑ ที่นั่ง

ง. ที่นั่งแถว ๔

- สามารถนั่งได้ ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะนั่ง วี ไอ พี ฉีดพองน้ำหนาพิเศษ หุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงแบบมีหมอนรองศีรษะปรับเอนได้
- ขาเบาะแข็งแรง ทนทาน
- มีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ELR ยึด ๓ จุด ๒ ที่นั่ง และ NR ยึด ๒ จุด ๑ ที่นั่ง

๕.๒.๓.๒ ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ ต้องมีข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสง มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิดปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉินให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


๕.๒.๓.๓ ประตูทางออกฉุกเฉินด้านท้ายสามารถเปิดออกได้จากภายในรถ

๕.๒.๓.๔ ติดตั้งค้อนทุบกระจกกระหว่างที่นั่งแถวที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑ ชุดและระหว่างที่นั่งแถวที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยตำแหน่งที่ติดตั้งนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้โดยสารสามารถหยิบใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๕.๒.๓.๕ กล่องคอนโซลใต้เกียร์ ใส่ปรีแอมป์ วางแก้วน้ำได้

๕.๒.๓.๖ ติดตั้งคอนโซลเอนกประสงค์ระหว่างที่นั่งแถวที่ ๑ และ ๒ ด้านบนคอนโซลสามารถวางแก้วน้ำ กระติกน้ำแข็ง พร้อมเบาะพักขา

๕.๒.๓.๗ หลังคาแบบ วี ไอ พี ๓ ราง พร้อมชุดโคมไฟและดาวไลท์



- ๕.๒.๓.๘ กรูหน้ภายในรอบคัน รวมประตูข้าง ประตูท้าย และบุกันความร้อนได้
หลังคา
- ๕.๒.๓.๙ แผงข้างอัดจีบรีดรายคิวโครเมียมและใส่ยางขอบกระจกรอบคันและใส่
กันสาดฝนประตูหน้าคู่
- ๕.๒.๓.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้าต่างบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐% รอบคันแสง
ผ่านได้ ๓๐-๔๐% ลดความร้อนรวมได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกัน
รังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- ๕.๒.๓.๑๑ ติดตั้งม่านบังแดด (รางคู่) ที่กระจกด้านข้างและด้านหลังทั้งหมด
- ๕.๒.๓.๑๒ พื้นปูด้วยไม้อัดพร้อมพื้นยางดูราฟลอร์
- ๕.๒.๗.๑๓ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
- ๕.๒.๔.๑ ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- ๕.๒.๔.๒ ไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด Multi Reflector
- ๕.๒.๔.๓ มีไฟตัดหมอก (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ๕.๒.๔.๔ มีลดความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๕.๒.๔.๕ ติดตั้งหม้อแปลงไฟพร้อมชุดฟิวส์
- ๕.๒.๔.๖ ติดตั้งสัญญาณรีโมทกันขโมย
- ๕.๒.๔.๗ ติดตั้งพอร์ท USB สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์มือถือ สำหรับ
ผู้โดยสารทุกที่นั่ง
- ๕.๒.๔.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบชุดแอร์ไมโครบัส แผงคอยล์ร้อน ควบคุม
ด้วยระบบรีโมท สามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงภายในที่นั่ง
โดยสาร
- ๕.๒.๔.๙ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๕ ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์
- ๕.๒.๕.๑ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมหน้าจอสัมผัส เมนูภาษาไทย
- ๕.๒.๕.๒ รองรับการเชื่อมต่อ HDMI , USB , Bluetooth , Rearview Camera,
Apple Car Play และ Android Auto ในเครื่องเดียวกัน
- ๕.๒.๕.๓ ติดตั้งแอมป์ ๔ แชนแนล และแอมป์ ๒ แชนแนล ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก
ชั้น ๓ คู่ ซัพวูฟเฟอร์ ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ ปริ๊อัมป์ปรับแต่งและปริ๊อัมป์
Karaoke พร้อมไมค์
- ๕.๒.๕.๔ ติดตั้งจอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙ นิ้ว พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๕.๒.๕.๕ ติดตั้งกล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๒.๖ สีของรถยนต์
- สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง
- ๕.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน
- ๕.๒.๗.๑ ยางอะไหล่และกระโหลก
- ๕.๒.๗.๒ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

/ ๕.๒.๗.๓ ประแจ...



๕.๒.๗.๓	ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒.๗.๔	แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒.๗.๕	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมขาหยั่ง	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒.๗.๖	สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒.๗.๗	หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) มีหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ยกสูง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
- ๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๓.๑.๓ แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๓.๑.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ๕.๓.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๓.๒.๒ เกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะและถอยหลัง ๑ จังหวะ พร้อมระบบ Intelligent Manual Transmission หรือระบบ Genius Sport Shift
- ๕.๓.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้รีมเบรก
- ๕.๓.๒.๔ ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๒.๕ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน

- ๕.๓.๓.๑ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ๕.๓.๓.๒ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๕.๓.๓.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- ๕.๓.๓.๔ พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
- ๕.๓.๓.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ๕.๓.๔.๑ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

- ๕.๓.๔.๒ กระจกประตูปิด-เปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ๕.๓.๔.๓ ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ๕.๓.๔.๔ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Projector หรือดีกว่า
- ๕.๓.๔.๕ เครื่องเล่น DVD พร้อมหน้าจอสัมผัส ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔.๖ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๓.๕ อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 - ๕.๓.๕.๑ มีถุงลมนิรภัย สำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
 - ๕.๓.๕.๒ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
 - ๕.๓.๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๕.๓.๖ หลังคากระเบื้องท้าย
 - ๕.๓.๖.๑ ติดตั้งหลังคากระเบื้องท้ายไฟเบอร์กลาส ระดับความสูงใกล้เคียงกับ เป็นหลังคาที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับรถรุ่นที่เสนอราคาโดยเฉพาะ และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Carryboy หรือ Sammitr
 - ๕.๓.๖.๒ ภายในบุด้วย PVC มีไฟส่องสว่างกลางเก่งพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด
 - ๕.๓.๖.๓ ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นชุดกระจกบานเลื่อน สามารถเปิด-ปิดได้
 - ๕.๓.๖.๔ ฝาท้ายเป็นแบบเปิดขึ้นด้านบน พร้อมระบบใช้คีย์ผ่อนแรงขณะเปิด-ปิด
 - ๕.๓.๖.๕ ฝาท้ายสามารถ เปิด-ปิด และล็อกได้ทั้งจากภายในและภายนอก
 - ๕.๓.๖.๖ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกฝาท้าย
 - ๕.๓.๖.๗ กระจกที่ใช้เป็นกระจกที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์
 - ๕.๓.๖.๘ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบหลอด LED
 - ๕.๓.๖.๙ มีแร็คเอนกประสงค์บนหลังคา
 - ๕.๓.๖.๑๐ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระเบ (Liner) ผลิตจากวัสดุ HDPE การติดตั้งโดยไม่เจาะกระเบ
- ๕.๓.๗ สีของรถยนต์
 - สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง
- ๕.๓.๘ สติกเกอร์ติดรถ
 - ๕.๓.๘.๑ สติกเกอร์ที่นำมาติดที่รถเป็นประเภท Out Door มีคุณสมบัติเทียบเท่า ยี่ห้อ ๓M หรือ Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อกาแบบ Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ dpi และสติกเกอร์ต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับใบรับรองคุณภาพในวันตรวจรับงาน)
 - ๕.๓.๘.๒ ผู้ขายต้องเสนอรูปแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์อื่นๆ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ให้กองสื่อสารองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนหลังจากลงนามในสัญญา กับ กปภ. แล้ว

๕.๓.๙ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

๕.๓.๙.๑ ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวม ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพ เทียบเท่ายี่ห้อ ๓M

- กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%
- กระจกประตูแกงและกระจกทั้งหมดของหลังคากระเบี่ยงแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%

๕.๓.๙.๒ ติดตั้งพรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง

๕.๓.๙.๓ ติดตั้งบันไดข้าง กันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๙.๔ ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๓.๑๐ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- | | |
|--|-----------------|
| ๕.๓.๑๐.๑ ยางอะไหล่และกระทะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๑๐.๒ ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๑๐.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๑๐.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๑๐.๕ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๕.๓.๑๐.๖ สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๑๐.๗ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |

๕.๔ คุณลักษณะทางเทคนิค

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)


๕.๔.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ยกสูง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบ (๔ ประตู)
- ๕.๔.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๔.๑.๓ แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๔.๑.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ๕.๔.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๔.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติเดินหน้ไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะและถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ๕.๔.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก

/ ๕.๔.๒.๔ ระยะ...

๕.๔.๒.๔ ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๒.๕ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๔.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๔.๓.๑ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๔.๓.๒ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๕.๔.๓.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

๕.๔.๓.๔ พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง

๕.๔.๓.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

๕.๔.๔.๑ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๕.๔.๔.๒ กระจกประตูปิด-เปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

๕.๔.๔.๓ ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก

๕.๔.๔.๔ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Projector หรือดีกว่า

๕.๔.๔.๕ เครื่องเล่น DVD พร้อมหน้าจอสัมผัส ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๔.๖ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง

๕.๔.๕ อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย

๕.๔.๕.๑ มีถุงลมนิรภัย สำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า

๕.๔.๕.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ที่นั่งตอนหน้าเป็นแบบ ๓ จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

๕.๔.๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๕.๔.๕.๔ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๕.๔.๕.๕ มีระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชัน

๕.๔.๕.๖ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

๕.๔.๖ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๔.๗ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

๕.๔.๗.๑ ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวมไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M

- กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%

- กระจกประตูและกระจกบังลมหลังแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%

๕.๔.๗.๒ ติดตั้งพรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง

๕.๔.๗.๓ ติดตั้งบันไดข้าง กันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๗.๔ ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๔.๗.๕ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระบะ (Liner) ผลิตจากวัสดุ HDPE การติดตั้งโดยไม่เจาะกระบะ

/ ๕.๔.๘ อุปกรณ์...

๕.๔.๘ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

๕.๔.๘.๑	ยางอะไหล่และกระทะล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๘.๒	ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๘.๓	ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๘.๔	แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๘.๕	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๔.๘.๖	สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๘.๗	หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด

๖. ข้อกำหนดการเช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
- ๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียล ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยางให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดกอย่างเด็ดขาด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคารวม

๘. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ให้แก่ผู้เช่า ณ สถานที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

๑. รถยนต์โดยสาร (ตู้) ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน ๓ คัน
๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) มีหลังคากระบังท้ายไฟเบอร์กลาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (กปภ.สาขาพญา(พ)) จำนวน ๒ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.สาขานครปฐม) จำนวน ๒ คัน
๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.สาขานครปฐม) จำนวน ๑ คัน

๙. กำหนดส่งมอบ

- ๙.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
- ๙.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ให้คณะกรรมการตรวจรับรถก่อนวันเริ่มใช้รถ

/ ๑๐. การรับประกัน...

๑๐. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

๑๐.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์โดยสาร (ตู้) และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภทหนึ่ง โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้

๑๐.๑.๑ คุ้มครองรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

๑๐.๑.๒ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก

๑๐.๑.๑.๑ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๑๐.๑.๑.๒ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๑๐.๑.๑.๓ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๑๐.๑.๓ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทูพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๑๐.๑.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๑๐.๑.๕ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอาประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๑. การหารถทดแทน/ตรวจสอบสภาพ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๑.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถคันที่ให้เช่า ในกรณีเกิดการสึกหรอหรือการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพรถคันที่เช่าทุกๆระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถคันที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๑.๒ การนำรถคันที่ให้เช่าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่า มีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถคันที่ให้เช่ากลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

ทั้งนี้ ในการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมหรือบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่ายี่ห้อนั้นๆเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายหลังที่ดำเนินการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งหลักฐานรายละเอียดการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าทุกครั้ง

๑๑.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตามหรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถคันที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมาทดแทนภายใน ๑ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

/ การจัดหา...

การจัดการทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการคันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดการคันใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถคันที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี ข้อ ๑๑.๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้มารับรถคันที่เช่าจากผู้เช่า และจัดการสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถคันที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๑.๓ วรรค ๑ , ๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๑. วงเงินในการจัดหา

รถยนต์โดยสาร (ตู้) ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๒๙,๔๒๕.- บาท/คัน/เดือน (๓ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๙,๓๐๐.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) มีหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๕,๕๑๕.- บาท/คัน/เดือน (๔ คัน รวมเป็นเงิน ๗๔๔,๗๒๐.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๘,๖๑๘.- บาท/คัน/เดือน (๑ คัน รวมเป็นเงิน ๒๒๓,๔๑๖.- บาท/ปี)

รวม ๓ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๖,๐๘๒,๓๐๘.-บาท โดยใช้งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัยรณ เป็นลายลักษณ์อักษร เปิดเผยชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนได้ที่


สถานที่ติดต่อ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค

๗๒ ซอยแจ้งวัฒนะ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐


โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๑-๘๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๕๕๑-๘๑๒๒ , ๐-๒๕๕๑-๘๑๒๖

E-mail Dawanc@pwa.co.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุนทร ฤกษ์นิยม)
หัวหน้างานบริการยานพาหนะ กบก.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิญญู งามชาติตระกูล)
หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

